

# 高透明シリコンゴムシート

エスケー クリア シート

# SK-CLEAR sheet



## 特徴・仕様

- 光透過率90%の高透明シリコンゴムシート  
(写真では表現できない透明度です。)
- 厚み 0.15/0.2/0.3/0.5/1.0mm の5タイプ
- 有効範囲 450×1000m (厚み/幅公差 最大10%)  
(長尺ものについてもご相談下さい。)
- 保護フィルム付  
(保護フィルムをはがすと若干の収縮を起こします。)
- カット販売 (M単位) も承ります。
- 食品衛生法適合

## 一般物性

Hs (硬度・タイプA)	70度
TB (引張強さ) MPa {kgf/cm <sup>2</sup> }	7.4 {75}
EB (切断時伸び)	300%
耐熱温度	-40~200°C
耐油性	制限有り
光透過率	90%

\* JIS K 6250 - 平均的実測値であり、出荷規格値ではありません

## 耐熱老化 200°C×72h

Hs (硬度)	+ 2度
TB (引張強さ) MPa {kgf/cm <sup>2</sup> }	- 7%
EB (切断時伸び)	- 14%

\* 当社試験による

お問合せ・ご用命は …



株式会社 エスケー

〒111-0041 東京都台東区元浅草3-14-2  
TEL 03-5828-7341 FAX 03-5828-7346  
<http://www.sk-co-ltd.com>  
e-mail:skc@sk-co-ltd.com